

CORDÓN FLEXIBLE PORTÁTIL TIPO PVC



Descripción:

Conductores flexibles de cobre suave, con aislamiento de PVC en colores. Reunidos entre si y cubierta exterior de PVC autoextinguible. Tensión máxima de operación: 600 volts.

Aplicaciones:

Para alimentación de aparatos fijos o portátiles de uso domestico, comercial o industrial, tales como: taladros, esmeriladoras, refrigeradores, máquinas eléctricas, sierras mecánicas, etc.

Especificaciones:

NOM-063 SCFI.

Empaque:

Rollos de 100m o carretes con longitudes de acuerdo a pedido.

Temperatura de Operación:

Temperatura normal 60° C.

DESIGNACIÓN AWG/kcmil	CONDUCTOR		ESPESOR DE AISLAMIENTO mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PESO APROXIMADO kg/km	CAPACIDAD EN AMPERES
	ÁREA mm ²	DIÁMETRO NOMINAL mm				
2 x 18	0,82	1,17	0,76	7,1	68,6	10
2 x 16	1,31	1,50	0,76	7,8	87,2	13
2 x 14	2,08	1,88	0,76	8,5	112,7	18
2 x 12	3,31	2,36	0,76	10,0	161,7	25
2 x 10	5,26	3,00	1,14	13,0	268,1	30
3 x 18	0,82	1,17	0,6	7,5	81,5	7
3 x 16	1,31	1,50	0,76	8,2	105,5	10
3 x 14	2,08	1,88	0,76	9,1	138,7	15
3 x 12	3,31	2,36	0,76	10,6	200,4	20
3 x 10	5,26	3,00	1,14	13,8	332,8	25

Datos aproximados, sujetos a tolerancias de manufactura.